

## FOTOCELULA PARA EXTERIOR

La fotocelula permite encender o apagar la luz de día y de noche sin operación manual.  
Ideal para la seguridad en hogares y comercios Luz ambiente: 40Lux.OFF



Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial, Industrial**



Montaje



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**6 Meses**



Código  
**BESF10444**

## FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)

1200 maximo ( soporta hasta 6  
Amp)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)

50/60



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Blanco



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

220-240V



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable

Si



CRI



Proteccion IP

IP44



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ESF10444>



WWW . SERLUX . COM . UY

