

SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ADOSAR

Sensor de Movimiento con distancia de detección máxima de 6Mt. Para adosar a pared o techo Luz ambiente: 10Lux2000 Lux (ajustable)



Ubicación
Techo



Tipo
Comercial, Industrial



Montaje
Adosar



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
6 Meses



Código
BESMA3620

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|--------|--|----------|
|  Temperatura | |  Material | |
|  Número y Tipo de LEDs | |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) | |  Consumo de energía (kWh/1000h) | |
|  Potencia Nominal (W) | |  Tensión Nominal | 220-240V |
|  Rango de Temperatura (°C) | |  Clase Energética | |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 |  Luminosidad (Lm) | |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) | |  Certificados | |
|  Tiempo de Arranque(s) | |  Ciclos de Encendidos | |
|  Color | Blanco |  Casquillo | |
|  Angulo de Apertura (°) | 360 |  Driver regulable | Si |
|  Factor de Potencia(PF) | |  CRI | |
|  Kelvin | |  Proteccion IP | IP20 |
|  Medidas (Cm) | |  Difusor | |
|  Equivalencia | |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ESMA3620>



WWW . SERLUX . COM . UY

