

SENSOR DE MOVIMIENTO CON INTERRUPTOR

Sensor de Movimiento con distancia de detección máxima de 9Mt. Para empotrar a pared. Medidas de corte 43x68,7mm Luz ambiente: 10Lux2000 Lux (ajustable)



Ubicación



Tipo
Comercial, Industrial



Montaje



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
6 Meses



Código
BESMI1220

FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)		 Tensión Nominal	220-240V
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	120	 Driver regulable	Si
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	
 Kelvin		 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)		 Difusor	
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ESMI1220>



WWW . SERLUX . COM . UY

