

FIBROCEMENTO RECTANGULAR CLASSIC UNIDIRECCIONAL

Luminaria unidireccional perfecta para fachadas de casas o comercios, interiores y exteriores. Una vez realizada la compra la entrega estimada del producto son 30 días. Más modelos disponibles, consultar.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Industrial



Garantía
-



Código
BFIBR1002CP

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	Fibro-cemento
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Casquillo	
	Driver regulable	
Angulo de Apertura (°)	CRI	
Factor de Potencia(PF)	Protección IP	
Kelvin	Difusor	Vidrio transparente
Medidas (Cm)		
	Clase aislamiento eléctrico	
Equivalencia		
Protección IK		

Gris

Alto 26 cm , Largo 20 cm, Ancho 12 cm

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FIBR1002CP>



WWW . SERLUX . COM . UY