


FIBROCEMENTO RECTANGULAR SMALL BIDIRECCIONAL

Una vez realizada la compra la entrega estimada del producto son 30 días. Luminaria para adosar a la pared, puede usarse para uni o bidireccionalidad. Perfecto para fachadas de casas o comercios, interiores y exteriores. Medidas 200x100x120 mm Más modelos disponibles, consultar.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
**Clásico, Industrial,
Técnico**



Garantía
1 Año



Código
BFIBR2001CP

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Gris



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)

Largo: 10 Cm. Altura: 20 Cm.

Profundidad: 12 Cm



Equivalencia



Protección IK



Material

Fibrocemento



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable

No



CRI



Proteccion IP



Difusor



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FIBR2001CP>



WWW . SERLUX . COM . UY