

FIBROCEMENTO MEDIA CAÑA CLASSIC UNIDIRECCIONAL

Una vez realizada la compra la entrega estimada del producto son 30 días. Luminaria para adosar a la pared, puede usarse para uni o bidireccionalidad. Perfecto para fachadas de casas o comercios, interiores y exteriores. Más modelos disponibles, consultar.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Industrial



Garantía
1 Año



Código
BFIBR2003CP

FICHA TÉCNICA



Temperatura



Número y Tipo de LEDs



Vida estimada (H)



Potencia Nominal (W)



Rango de Temperatura (°C)



Frecuencia de Trabajo(Hz)



Eficacia Luminosa (Lm/W)



Tiempo de Arranque(s)



Color

Gris



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)



Kelvin



Medidas (Cm)



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal



Clase Energética



Luminosidad (Lm)



Certificados



Ciclos de Encendidos



Casquillo



Driver regulable



CRI



Proteccion IP



Difusor

Transparente



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FIBR2003CP>



WWW . SERLUX . COM . UY

