

## PROYECTOR LED ECO SPORTS 500W

El Foco Proyector LED Sports Osram Deportivo destaca por su diseño moderno e innovador. Diseñado para el alumbrado deportivo a los más altos niveles de competición y exigencia deportiva. Ofrece un gran flujo Lumínico, una gran eficiencia óptica, una sencilla instalación y mantenimiento, unidos a una gran fiabilidad y flexibilidad. Cuenta con una vida útil elevada, en torno a 50.000 horas, además proporciona un aumento considerable del ahorro energético gracias a los componentes de alta calidad que lo integran. Está provisto de un calibre angular para el ajuste de la posición de la luminaria. Su potencia, unido a su gran luminosidad lo convierten en una opción perfecta para zonas deportivas de interior y exterior, gracias a su alto grado de protección IP 67 y su resistencia antivandálica IK08 lo convierten en un proyector ideal para espacios públicos. Es la mejor opción para el alumbrado de muelles, estadios, o recintos a los que se quiera dotar de una iluminación especial.



Ubicación  
**Pared, Techo**



Tipo  
**Comercial, Deportivo,  
Industrial,  
Profesional,  
Residencial, Vial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantía  
**3 Años**



Código  
**BFLES500N**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutra	 Material	Aluminio, Vidrio templado
 Número y Tipo de LEDs	Osram 3030	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	500
 Potencia Nominal (W)	500	 Tensión Nominal	AC100-277V
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	65000
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	150	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	90 (opcional 12° 40° 60° 90° 110°)	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	 CRI	80
 Kelvin	4000°	 Proteccion IP	IP67 - IK08
 Medidas (Cm)		 Difusor	Traslúcido
 Equivalencia	5000	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLES500N>



WWW . SERLUX . COM . UY