

## PROYECTOR LED RECARGABLE 30W

El Proyector LED con Batería Recargable permite tener luz en cualquier sitio o para cualquier emergencia, con una autonomía de 5 horas. De gran utilidad para equipos de emergencia como bomberos, instaladores electricistas o cualquier reparación u obra en el que no se tenga acceso al suministro eléctrico. Altas prestaciones y máxima eficiencia energética en un foco direccional de 5-12 metros de alcance de luz luminosa y brillante.




  
Ubicación  
**Pared, Techo**

  
Tipo  
**Comercial, Deportivo,  
Industrial,  
Profesional,  
Residencial, Vial**

  
Montaje  
**Independiente**






























  
Uso  
**Exterior**

  
Estilo  
**Técnico**

  
Garantía  
**1 Año**

  
Código  
**BFLMRC30F**

## FICHA TÉCNICA

|   |          |  |                           |
|---|----------|--|---------------------------|
|  Temperatura               | Fría     |  Material                       | Aluminio, Vidrio templado |
|  Número y Tipo de LEDs     | SMD2835  |  Dimable                        |                           |
|  Vida estimada (H)         | 50000    |  Consumo de energía (kWh/1000h) | 30                        |
|  Potencia Nominal (W)      | 30       |  Tensión Nominal                | 220-240VAC                |
|  Rango de Temperatura (°C) | 20       |  Clase Energética               | A+                        |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 Hz |  Luminosidad (Lm)               | 2700                      |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 90       |  Certificados                   | CE & RoHS, TUV            |
|  Tiempo de Arranque(s)     | 0.1      |  Ciclos de Encendidos           | 100000                    |
|  Color                     | Negro    |  Casquillo                      |                           |
|  Angulo de Apertura (°)    | 120      |  Driver regulable               | No                        |
|  Factor de Potencia(PF)    | (+) 0.9  |  CRI                            | 80                        |
|  Kelvin                    | 6000     |  Proteccion IP                  | IP65                      |
|  Medidas (Cm)              |          |  Difusor                        | Traslúcido                |
|  Equivalencia              | 300      |  Clase aislamiento eléctrico    |                           |
|  Protección IK             |          |  |                           |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLMRC30F>



WWW . SERLUX . COM . UY