

PROYECTOR LED MAX SPORTS 500W LUZ NEUTRA

Este foco esta diseñado para el alumbrado deportivo a los más altos niveles de competición y exigencia deportiva. Cuenta con protección IP66 - IK08 esto nos da seguridad para ser colocado en espacios exteriores ya que es resistente a la intemperie, los golpes de alto impacto y el agua. Cuenta con 5 años de garantía. Cuenta con una vida útil elevada, en torno a 50.000 horas, además proporciona un aumento considerable del ahorro energético gracias a los componentes de alta calidad que lo integran.



Ubicación
Pared, Techo



Tipo
Deportivo



Montaje
Independiente



Uso
Exterior



Estilo
Técnico
































Garantía
5 Años



Código
BFLMX500N

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutra	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	500
 Potencia Nominal (W)	500	 Tensión Nominal	85-265
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	70.000
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	60	 Driver regulable	Si
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	70
 Kelvin	5000	 Proteccion IP	66
 Medidas (Cm)	Alto 60 cm, Ancho 31 cm	 Difusor	Translucido
 Equivalencia	5000	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLMX500N>



WWW . SERLUX . COM . UY

