

PROYECTOR LED APPLE RGB 10W

El Foco proyector de LED RGB de SERLUX, permite crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios. Incorpora un práctico mando a distancia para controlar todas las funciones. Construido en aluminio y su factor de protección IP65 asegura un perfecto funcionamiento en espacios interiores y exteriores. Tiene una vida útil de + 30.000 horas. Cuenta con una alta eficacia (90 Lm/W), logrando proporcionar un flujo luminoso distribuidos uniformemente por un difusor transparente de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de más de 80. El proyector tiene un grado de protección IP65 (válido para polvo y humedad en exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Este proyector incluye un mando a distancia en donde se puede controlar el color y la secuencia de colores que se desee, por medio de un controlador RGB ubicado en el interior del foco. Disfruta de la luz más divertida y eficiente con la iluminación LED RGB.





Ubicación
Pared, Techo


Tipo
**Comercial, Deportivo,
Industrial,
Profesional,
Residencial, Vial**


Montaje
Independiente































Uso
Exterior


Estilo
Técnico


Garantía
2 Años


Código
BFLRGB010

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	RGB	 Material	Aluminio, Vidrio templado
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	10
 Potencia Nominal (W)	10	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	1000
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	120	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	 CRI	80
 Kelvin	RGB	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 11,5 cm. Altura: 9 cm. Profundidad: 3,5 cm	 Difusor	Traslúcido
 Equivalencia	1000	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLRGB010>



WWW . SERLUX . COM . UY