

## PROYECTOR LED APPLE RGB 20W



  
Ubicación  
Pared, Techo

  
Tipo  
Comercial, Deportivo,  
Industrial,  
Profesional,  
Residencial, Vial

  
Montaje  
Independiente






























  
Uso  
Exterior

  
Estilo  
Técnico

  
Garantía  
2 Años

  
Código  
BFLRGB020

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	RGB	 Material	Aluminio, Vidrio templado
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	20
 Potencia Nominal (W)	20	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	2400
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	120	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	 CRI	80
 Kelvin	RGB	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 18 cm. Altura: 14 cm. Profundidad: 4,5 cm	 Difusor	Traslúcido
 Equivalencia	2000	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLRGB020>



WWW . SERLUX . COM . UY