

PROYECTOR LED APPLE RGB 30W



 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo
Comercial, Deportivo,
Industrial,
Profesional,
Residencial, Vial

 Montaje
Independiente






























 Uso
Exterior

 Estilo
Técnico

 Garantía
2 Años

 Código
BFLRGB030

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	RGB	 Material	Aluminio, Vidrio templado
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	30
 Potencia Nominal (W)	30	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60 Hz	 Luminosidad (Lm)	3600
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	120	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	(+) 0.9	 CRI	80
 Kelvin	RGB	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 18,5 cm Altura: 22,5 cm. Profundidad: 5,5 cm.	 Difusor	Traslúcido
 Equivalencia	2700	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLRGB030>



WWW . SERLUX . COM . UY