

PROYECTOR LED SOLAR 100W CON CONTROL REMOTO LUZ FRIA

Este Foco viene con control remoto de encendido/apagado y un panel solar, que es su fuente de carga. También tiene un manual de uso, soporte y un accesorio para transportarlo.




Ubicación
Pared, Techo


Tipo
**Comercial, Deportivo,
Industrial,
Profesional,
Residencial, Vial**


Montaje
Independiente































Uso
Exterior


Estilo
Técnico


Garantía
1 Año


Código
BFLSO100F

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Frío	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	82pcs2835LED	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	100
 Potencia Nominal (W)	100W	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	9000
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Gris	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	6000k	 Proteccion IP	IP67
 Medidas (Cm)	Alto: 21 cm Ancho 17.5 cm	 Difusor	Transparente
 Equivalencia	1000	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLSO100F>



WWW . SERLUX . COM . UY