

PROYECTOR LED SOLAR 100W CON CAMARA WIFI Y CONTROL REMOTO

Este Foco viene con control remoto de encendido y apagado, un panel solar, que es su fuente de carga y una cámara de seguridad smart que funciona con wifi, conectando el foco a una app en un smartphone. También manual de uso, soporte, accesorio para transportarlo, manual de uso y una tarjeta de memoria de 16GB.





Ubicación
Pared, Techo


Tipo
**Comercial,
Residencial**


Montaje
Adosado































Uso
Exterior


Estilo
Clásico


Garantía
1 Año


Código
BFLSW010F

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fría	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	82pcs2835LED	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	100
 Potencia Nominal (W)	100	 Tensión Nominal	220 VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	9000
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	6000	 Proteccion IP	IP67
 Medidas (Cm)	Ancho: 17.5 cm , Alto: 21 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	1000	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=FLSW010F>



WWW . SERLUX . COM . UY

