

## PINCHO SOLAR LED DE ALUMINIO

Cuenta con una Batería NI-MH AA3000mAh 1.2V recargable y un panel solar de 3 x 3 cm. Este artefacto se instala fácilmente, pinchándolo en la tierra, es ideal para usarlo en cancheros, jardines o macetas. Su protección IP65 hace que sea resistente al agua, ideal para usarse en la intemperie.



Ubicación  
**Piso**



Tipo  
**Comercial, Industrial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**BJJ1ASOLC**

## FICHA TÉCNICA

|   |   |  |                |
|---|---|--|----------------|
|  Temperatura               | Cálida  |  Material                       |                |
|  Número y Tipo de LEDs     |   |  Dimable                        |                |
|  Vida estimada (H)         | 50000   |  Consumo de energía (kWh/1000h) |                |
|  Potencia Nominal (W)      |   |  Tensión Nominal                |                |
|  Rango de Temperatura (°C) |   |  Clase Energética               |                |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) |   |  Luminosidad (Lm)               |                |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W)  |   |  Certificados                   | CE & RoHS, TUV |
|  Tiempo de Arranque(s)     |   |  Ciclos de Encendidos           | 100000         |
|  Color                     | Negro   |  Casquillo                      | No tiene       |
|  Angulo de Apertura (°)    |   |  Driver regulable               | No             |
|  Factor de Potencia(PF)    |   |  CRI                            |                |
|  Kelvin                    | 3000  |  Proteccion IP                  | 65             |
|  Medidas (Cm)              | Alto 36.5 cm, Diametro 5.5 cm,<br>Largo del pincho: 12.5 cm |  Difusor                        | Transparente   |
|  Equivalencia              |   |  Clase aislamiento eléctrico    |                |
|  Protección IK             |   |  |                |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=JJ1ASOLC>



WWW . SERLUX . COM . UY

