

## JABALINA DOBLE JAVA DOS

Esta Jabalina se instala clavándola directamente en la tierra, por lo que su colocación en el jardín o una maceta de la terraza es muy sencilla. Pensado para uso en espacios exteriores dado que esta jabalina cuenta con una protección IP57. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación  
**Piso**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**































Garantía  
**1 Año**



Código  
**BJJ2P2738**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	Plastico
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)		 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	
 Color	Negro	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	
 Kelvin		 Proteccion IP	IP54
 Medidas (Cm)	Ø 7,5 cm. Altura: 43 cm.	 Difusor	
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=JJ2P2738>



WWW . SERLUX . COM . UY

