

DOWNLIGHT LINEAL AJUSTABLE MAGNETICO 6W

Los Downlight Lineales Magneticos son de facil instalación, se colocan en el Riel Magnetico por imantación. Este tipo de luminarias pueden direccionarse o moverse libremente en el riel o quitarse sin ningun tipo de esfuerzo. Pueden colocarse en un mismo riel magnetico varias luminarias de diferente tamaño, siempre y cuando sean magneticas. Son una gran opción para iluminar espacios grandes, como locales comerciales o hogares que requieran una luz tecnica y minimalista.



Ubicacion
Pared, Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
3 Años



Código
BLAM1106C

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	OSRAM	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	6
 Potencia Nominal (W)	6W	 Tensión Nominal	48V
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	540
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	120°	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2700	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Largo 11.3 cm, Ancho 2.2 cm , Alto 10.5 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	60	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LAM1106C>



WWW . SERLUX . COM . UY