

LUMINARIA EMERGENCIA 40 SMD ADOSAR/EMBUTIR HOMOLOGADA DNB

Luminaria de emergencia de 40 LEDs SMD Homologada por DNB. Esta luminaria fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros. Cuenta con batería de litio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento. El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno. Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede instalar fácilmente. Encendido automático en caso de apagón. Tiempo de carga 24hs. Autonomía 2 a 3 horas.



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosar



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BLASE4914

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs	40 SMD LEDs 2835	Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	5
Potencia Nominal (W)	5W	Tensión Nominal	220-240
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	400
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE, RoHS, Homologada DNB
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Blanco	Casquillo	No tiene
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	.	CRI	80
Kelvin	6000-6500	Proteccion IP	65
Medidas (Cm)	Largo 36,5 Ancho 5,7 cm Alto13,6 cm	Difusor	Transparente
Equivalencia	50	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LASE4914>



WWW . SERLUX . COM . UY