

LUMINARIA DE PARED TARENTO 6W

Esta luminaria está diseñada para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP54. Se instala adosada a la pared, puede utilizarse para iluminar espacios exteriores como escaleras o fachadas.







Ubicacion **Pared**



Tipo Comercial, Profesional, Residencial



Montaje Adosado

Calida



Uso **Exterior**

Material



Estilo Clásico, Técnico



Garantia 1 Año


Aluminio





Código **BLDATA15N**

FICHA TÉCNICA

Temperatura
Número y Tipo de LEDs
Vida estimada (H)
Patentia Naminal (M)







Medidas (Cm)	Diametro 15 cm , Ancho 3.5 cm
Equivalencia	60

Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	6
Potencia Nominal (W)	6W	7 Tensión Nominal	220-240V
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	- Luminosidad (Lm)	400
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100.000
Color	Negro	Casquillo	
Angulo de Apertura (º)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
K Kelvin	3000	Proteccion IP	54
Medidas (Cm)	Diametro 15 cm , Ancho 3.5 cm	Difusor	
Equivalencia	60	Clase aislamiento eléctrico	

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LDATA15N



Protección IK



WWW . SERLUX . COM . UY