

## DOWNLIGHT LED VIENA 25W LUZ CALIDA

Este artefacto diseñado en aluminio en color blanco se instala adosado al techo. Es ideal para locales comerciales, salas de estar, dormitorios y pasillos.



Ubicación  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**1 Año**



Código  
**BLDL1525C**

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50.000	Consumo de energía (kWh/1000h)	25
Potencia Nominal (W)	25	Tensión Nominal	180-265
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	2250
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Blanco	Casquillo	No
Angulo de Apertura (°)	38	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Alto 15 cm Diametro 11.5 cm	Difusor	Translucido
Equivalencia	250	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LDL1525C>



WWW . SERLUX . COM . UY