

LAMPARA DE MESA EVERTON RECARGABLE DIMERIZABLE

Esta lámpara de luz cálida cuenta con sensor táctil para encendido, apagado y regular la intensidad de la luz. Incluye cable usb para cargarla en cualquier dispositivo compatible. Su diseño minimalista y elegante la hace ideal para utilizarla tanto en locales comerciales, restaurants o espacios del hogar.



Ubicación
Mesa



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
BLDMREV5N

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	5W	 Tensión Nominal	
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	260
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	52	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color		 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2700k	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Alto 33.5 cm Diametro 10.2 cm	 Difusor	
 Equivalencia	50	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LDMREV5N>



WWW . SERLUX . COM . UY