

LUMINARIA DE PARED CUBIC GETAFE 10W

Esta luminaria cuenta con protección IP65, lo que la hace resistente al agua y la intemperie, esto la hace ideal para utilizarse en espacios exteriores. Esta diseñada en materiales de alta calidad, su cuerpo esta diseñado aluminio y su difusor en Policarbonato. Puede ser colocada en jardines, fachadas, terrazas o balcones.



Ubicacion
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Clásico
































Garantía
1 Año



Código
BLDPCG10N

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	10
 Potencia Nominal (W)	10W	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	900
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color		 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000K	 Proteccion IP	65
 Medidas (Cm)	Ancho 16.5 cm Alto 16.5 cm Largo 19 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	100	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LDPCG10N>



WWW . SERLUX . COM . UY