

CARTEL LED DE EMERGENCIA SALIDA

Llave para encendido permanente y durante corte de energía Encendido automático
 Protección contra sobre carga y descarga Permite instalación en pared o techo
 AUTONOMIA: 4HS HORA DE CARGA: 24HS OPCION: SALIDA DE EMERGENCIA



Ubicacion



Tipo



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía



Código
BLECLTEXVCP

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Material	Acrílico
Número y Tipo de LEDs	Dimable	
Vida estimada (H)	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	Tensión Nominal	220-240
Rango de Temperatura (°C)	Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)	Certificados	
Tiempo de Arranque(s)	Ciclos de Encendidos	
Color	Verde	Casquillo
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable
Factor de Potencia(PF)		CRI
Kelvin		Proteccion IP
Medidas (Cm)	Ancho 34.5 cm, Alto 21,5cm Espesor 3 cm	Difusor
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico
Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LECLTEXVCP>



WWW . SERLUX . COM . UY

