


LAMPARA FILAMENTO GLOBO LED G125 4W

Esta lampara de Filamento LED puede reemplazar a la perfección a las convencionales de filamento y bajo consumo. La fuente es capaz de producir una luminosidad de 90 lúmenes por watt. Fabricada en vidrio y aluminio de alta calidad, la bombilla LED G125 4W cuenta con los certificados CE, RoHS y TUV. La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 180°. Estas bombillas de estilo vintage aportan un toque decorativo en el artefacto en el cual sean colocadas. Son ideales para usarlas en lámparas de estilo industrial o bohemias. Aportaran calidez al espacio donde sean utilizadas.



Ubicacion



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Vintage
































Garantía
1 Año



Código
BLFGA274C

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Ultra Cálida	 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	4
 Potencia Nominal (W)	4W	 Tensión Nominal	220-240
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	360
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Dorado	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2200K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Alto: 18 cm , Diametro 13 cm	 Difusor	Ambar
 Equivalencia	40	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LFGA274C>



WWW . SERLUX . COM . UY