

LAMPARA FILAMENTO LED G45 DIMERIZABLE 4W ULTRA CALIDA

La lampara FILAMENTO LED Dimerizable G45 de 4W ultra calida puede reemplazar a la perfección a las convencionales de filamento y bajo consumo. La fuente es capaz de producir una luminosidad de 90 lúmenes por watt, pudiendose regular la misma gracias a su capacidad de ser dimerizable. Fabricada en vidrio y aluminio de alta calidad, la bombilla LED G45 de 4W cuenta con los certificados CE, RoHS y TUV. La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 180°. La iluminación LED es la más eficiente del mercado y la más segura, pues no contiene sustancias peligrosas como puede ser el mercurio, no genera casi calor y tiene una durabilidad sin competencia.



Ubicación



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
BLFL45A4DC

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida	 Material	Aluminio, Vidrio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	4W	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	360 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color		 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2200K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)		 Difusor	Traslúcido
 Equivalencia	40	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LFL45A4DC>



WWW . SERLUX . COM . UY

