

## LUMINARIA LED DE PISO GALILEI 24W

El Foco de Leds ofrece gran resistencia y calidad, además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior. Luz natural y segura, sin parpadeos, reflejos, radiación UV o infrarrojos. Ideal para iluminación decorativa de exterior en jardines, caminos, entradas y patios. Además, sirve como decoración de objetos y muebles de exterior, iluminación de bajo perfil y espacios reducidos. Al ser un elemento de exterior, está fabricado en aluminio y vidrio reforzado, cuenta con un índice de protección IP68 que garantiza una hermeticidad completa frente al polvo y la inmersión temporal.



Ubicación  
**Piso**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Empotrado**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**BLING2524**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Aluminio, Plastico, Vidrio
 Número y Tipo de LEDs	18PCS	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	24
 Potencia Nominal (W)	24	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Plateado	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2700	 Proteccion IP	IP68
 Medidas (Cm)	Ø 25 cm. Altura: 14 cm.	 Difusor	Transparente
 Equivalencia	240	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LING2524>



WWW . SERLUX . COM . UY

