

LAMPARA LED BULB G95 12W

Estas lámparas son el remplazo ideal a las incandescentes, consumen menos energía y iluminan más. Esta bombilla tiene 12W de potencia que equivalen a 120W en la potencia de su iluminación.



Ubicación



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
BLL0G9512C

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida	 Material	Aluminio, Policarbonato
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	12W	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	1080
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	
 Color	Blanco	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	240	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2700K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Ø 9,5 cm. Largo 13,9 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	120	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LL0G9512C>



WWW . SERLUX . COM . UY

