

LAMPARA LED BULB G120 18W LUZ CALIDA

La Lámpara LED Bulb LED BULB G120 es el reemplazo directo de las lamparas incandescentes. Los LEDs SMD2835 que integra tienen un rendimiento lumínico de 100lm/W. Distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromático de 80. La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 240°.



Ubicación



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
BLLG12018C

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Aluminio, Policarbonato
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	18
 Potencia Nominal (W)	18W	 Tensión Nominal	100-240V
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	1800
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	240	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.5	 CRI	80
 Kelvin	2700K	 Proteccion IP	20
 Medidas (Cm)	Ø 12 cm. Largo 15,5 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	180	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLG12018C>



WWW . SERLUX . COM . UY

