

LAMPARA LED PAR 20 8W LUZ CALIDA

La Lámpara LED PAR 20 es el reemplazo directo de las lamparas incandescentes. Este estilo de lamparas son una alternativa muy buena con amplias posibilidades de decoración y gran ahorro energético. Su instalación es muy sencilla, basta con retirar la halógena tradicional y situar la nueva lámpara PAR20 con conexión directa a la red.



Ubicación



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Independiente



Uso
Interior



Estilo
Técnico
































Garantía
1 Año



Código
BLLP2008C

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Calida	 Material	Acrílico
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	8
 Potencia Nominal (W)	8W	 Tensión Nominal	185-265
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	640 lm
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	E27
 Angulo de Apertura (°)	38	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2700K	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Diametro 6.2 cm, Alto 8.7 cm	 Difusor	Translucido
 Equivalencia	80	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLP2008C>



WWW . SERLUX . COM . UY