


## LUMINARIA DE PARED NADIA 3



Ubicación  
**Pared**



Tipo  
**Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Clásico**
































Garantía  
**1 año**



Código  
**BLLPNC52B**

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	2835	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	12
 Potencia Nominal (W)	12W	 Tensión Nominal	220-240
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RohS
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	320	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000k	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Largo: 51 cm , Ancho: 7 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	120	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLPNC52B>



WWW . SERLUX . COM . UY

