

LUMINARIA PARA PARED UDINE



Ubicación
Pared



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
BLLPUC68C

FICHA TÉCNICA



Temperatura

Cálida



Número y Tipo de LEDs

2835



Vida estimada (H)

50.000



Potencia Nominal (W)

24



Rango de Temperatura (°C)

20/40



Frecuencia de Trabajo(Hz)

50/60



Eficacia Luminosa (Lm/W)

90



Tiempo de Arranque(s)

0.1



Color

Plateado



Angulo de Apertura (°)



Factor de Potencia(PF)

0.9



Kelvin

3000k



Medidas (Cm)

Ancho: 9 cm ,Largo: 68 cm , Alto: 10 cm,



Equivalencia



Protección IK



Material



Dimable



Consumo de energía (kWh/1000h)



Tensión Nominal

110- 220



Clase Energética



Luminosidad (Lm)

2640



Certificados

CE & RoHS



Ciclos de Encendidos

100.000



Casquillo



Driver regulable

No



CRI

80



Proteccion IP

IP20



Difusor

Opal



Clase aislamiento eléctrico

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LLPUC68C>



WWW . SERLUX . COM . UY