

REPUESTO PARA GUIRNALDA PARTY LIGHTS G40

Esta lámparita de filamento vintage brinda una iluminación cálida con 7W de potencia, su tamaño G40 mide 4cm. Puede usarse como repuesto de Guirnalda o col



Ubicación



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje



Uso
Exterior



Estilo
Clásico, Vintage
































Garantía
1 Año



Código
BLMES4040

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Vidrio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	7
 Potencia Nominal (W)	7	 Tensión Nominal	220-240 VAC
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	630
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color		 Casquillo	E12
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	0.5	 CRI	80
 Kelvin	3000	 Proteccion IP	IP54
 Medidas (Cm)		 Difusor	
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LMES4040>



WWW . SERLUX . COM . UY

