

## PROYECTOR LED SOLAR 100W CON CONTROL REMOTO

Este Foco viene con control remoto de encendido, apagado y regulacion de la temperatura de la luz. Incluye un panel solar, que es su fuente de carga. Tiempo de carga : 6-8 hs Tiempo de descarga 10-15 hs



Ubicacion  
**Pared**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Independiente**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantía  
**1 Año**



Código  
**BLSCCT100**

## FICHA TÉCNICA

|   |                        |  |          |
|---|------------------------|--|----------|
|  Temperatura               | Calida, neutra, fria   |  Material                       | Acrílico |
|  Número y Tipo de LEDs     | 2835                   |  Dimable                        |          |
|  Vida estimada (H)         | 50.000                 |  Consumo de energía (kWh/1000h) |          |
|  Potencia Nominal (W)      | 100                    |  Tensión Nominal                |          |
|  Rango de Temperatura (°C) | 20/40                  |  Clase Energética               |          |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60                  |  Luminosidad (Lm)               | 600      |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W)  |                        |  Certificados                   |          |
|  Tiempo de Arranque(s)     | 0.1                    |  Ciclos de Encendidos           | 100.000  |
|  Color                     | Negro                  |  Casquillo                      |          |
|  Angulo de Apertura (°)    |                        |  Driver regulable               |          |
|  Factor de Potencia(PF)    | 0.9                    |  CRI                            |          |
|  Kelvin                    | 3000K-6000K            |  Proteccion IP                  |          |
|  Medidas (Cm)              | Alto 25 cm Largo 20 cm |  Difusor                        |          |
|  Equivalencia              | 1000                   |  Clase aislamiento eléctrico    |          |
|  Protección IK             |                        |  |          |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LSCCT100>



WWW . SERLUX . COM . UY