

## LUMINARIA VIAL SOLAR FLAT 40W REGULABLE

Luminaria Vial LED Solar de 40W especialmente diseñado para el alumbrado público.  
Cuenta con panel solar incluido, con Batería Ion litio 11.1V y 19.2AH Tiempo de carga:  
8-10 horas Tiempo de descarga: 20-14 horas



Ubicacion



Tipo  
Vial



Montaje



Uso  
Exterior



Estilo  
Técnico





























Garantía  
5 Años



Código  
BLVSF2940F

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Fria	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	100000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	40
 Potencia Nominal (W)	40	 Tensión Nominal	
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	100
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Gris	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	180°	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	70
 Kelvin	6000	 Proteccion IP	IP66
 Medidas (Cm)	Largo 65 cm , Ancho 34 cm	 Difusor	
 Equivalencia	400	 Clase aislamiento eléctrico	220 VAC
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LVSF2940F>



WWW . SERLUX . COM . UY

