

LUMINARIA VIAL SOLAR FLAT 60W REGULABLE

Luminaria Vial LED Solar de 60W especialmente diseñado para el alumbrado público. Cuenta con panel solar incluido, con Batería Ion litio 11.1V y 19.2AH Tiempo de carga: 8-10 horas Tiempo de descarga: 20-14 horas Dimensiones: 650x340x85 mm Panel solar: 16V 29W, Monocristalino. Batería de Ion litio 11.1V y 19.2 AH



Ubicacion



Tipo
Vial



Montaje



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
5 Años



Código
BLVSF2960F

FICHA TÉCNICA

	Temperatura	Fria		Material	Aluminio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)	100000		Consumo de energía (kWh/1000h)	40
	Potencia Nominal (W)	40		Tensión Nominal	220 VAC
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	A+
	Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60		Luminosidad (Lm)	100
	Eficacia Luminosa (Lm/W)	90		Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)	0.1		Ciclos de Encendidos	100000
	Color	Gris		Casquillo	
	Angulo de Apertura (°)	180°		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)	0.9		CRI	70
	Kelvin	6000		Proteccion IP	IP66
	Medidas (Cm)	Largo 65cm , Ancho 34 cm		Difusor	
	Equivalencia	400		Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LVSF2960F>



WWW . SERLUX . COM . UY

