

LUMINARIA VIAL SOLAR FLAT 60W REGULABLE

Luminaria Vial LED Solar de 60W especialmente diseñado para el alumbrado público. Cuenta con panel solar incluido, con Batería Ion litio 11.1V y 19.2AH Tiempo de carga: 8-10 horas Tiempo de descarga: 20-14 horas Dimensiones: 650x340x85 mm Panel solar: 16V 29W, Monocristalino. Batería de Ion litio 11.1V y 19.2 AH



Ubicacion



Tipo Vial



Montaje



Uso Exterior



Estilo Técnico



Garantía 5 Años



Código BLVSF2960F

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Fria	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	100000	Consumo de energía (kWh/1000h)	40
Potencia Nominal (W)	40	Tensión Nominal	220 VAC
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	100
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	180°	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	70
Kelvin	6000	Proteccion IP	IP66
Medidas (Cm)	Largo 65cm , Ancho 34 cm	Difusor	
Equivalencia	400	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=LVSF2960F>



WWW . SERLUX . COM . UY

