

LUMINARIA DE PISO EXTERIOR NANO BOLARDO

Bolardo exterior para E27. Cuerpo construido en aluminio, color gris oscuro, con difusor transparente. Protección IP44





Ubicacion  
**Piso**



Tipo  
**Comercial,  
Residencial**



Montaje  
**Adosado**



Uso  
**Exterior**



Estilo  
**Técnico**
































Garantia  
**1 Año**



Código  
**BNANBOL1**

FICHA TÉCNICA

	Temperatura			Material	Aluminio, Vidrio
	Número y Tipo de LEDs			Dimable	
	Vida estimada (H)			Consumo de energía (kWh/1000h)	
	Potencia Nominal (W)			Tensión Nominal	220-240VAC
	Rango de Temperatura (°C)			Clase Energética	
	Frecuencia de Trabajo(Hz)			Luminosidad (Lm)	
	Eficacia Luminosa (Lm/W)			Certificados	CE & RoHS, TUV
	Tiempo de Arranque(s)			Ciclos de Encendidos	
	Color	Negro		Casquillo	E27
	Angulo de Apertura (º)	360º		Driver regulable	No
	Factor de Potencia(PF)			CRI	
	Kelvin			Proteccion IP	IP44
	Medidas (Cm)	Ø Base: 19 cm Ø Superior: 13 cm Altura: 23,5 cm		Difusor	Transparente
	Equivalencia			Clase aislamiento eléctrico	
	Protección IK				

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BNANBOL1:NANBOL1:U:1>



WWW . SERLUX . COM . UY