

## LUMINARIA NANO DOWNLIGHT 2W

El Nano Downlight esta diseñado en materiales de alta calidad. Se instala empotrado al techo. Tiene un ángulo de apertura de 24°. Su estilo técnico y minimalista quedara bien en cualquier espacio, ya que brindara una iluminacion tenue calida y se ajustara a la decoracion del espacio donde sea utilizado.



Ubicacion  
**Techo**



Tipo  
**Comercial,  
Profesional,  
Residencial**



Montaje  
**Empotrado**



Uso  
**Interior**



Estilo  
**Técnico**



Garantía  
**5 Años**



Código  
**BNDLE245B**

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)	2W	Tensión Nominal	98-264V
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	24°	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin	2700	Proteccion IP	20
Medidas (Cm)	Ancho 4.5 cm Alto 4.9	Difusor	
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=NDLE245B>



WWW . SERLUX . COM . UY