

LUMINARIA NANO DOWNLIGHT TRIPLE 6W

El Nano Downlight esta diseñado en materiales de alta calidad. Su diseño permite direccionar la luz, ya que es móvil. Tiene un ángulo de apertura de 24°. Su estilo técnico y minimalista quedara bien en cualquier espacio, ya que brindara una iluminacion tenue calida y se ajustara a la decoracion del espacio donde sea utilizado.



Ubicacion
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Técnico



Garantía
5 Años



Código
BNDLE684B

FICHA TÉCNICA

Temperatura	Calida	Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	100-240V
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Gris	Casquillo	
Angulo de Apertura (°)	24	Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin	2700	Proteccion IP	
Medidas (Cm)	Largo 8.4 cm, Ancho 4.9 cm, Alto 4.4 cm	Difusor	
Equivalencia	60	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=NDLE684B>



WWW . SERLUX . COM . UY