


PERFIL DE ALUMINIO CINTA LED NEON 220V

Perfil de Aluminio para Cinta Led Neon 220V por metro. Medidas : Ancho interior 0,4 mm - 0,6 mm / Ancho exterior 0,7 mm / Alto exterior 0,8 mm




 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**

 Montaje
Adosado






























 Uso

 Estilo
Técnico

 Garantía
1 Año

 Código
BPACN2213

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	 Tensión Nominal	220
 Rango de Temperatura (°C)	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	 Certificados	
 Tiempo de Arranque(s)	 Ciclos de Encendidos	
 Color	 Casquillo	Gris
 Angulo de Apertura (°)	 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)	 CRI	
 Kelvin	 Proteccion IP	
 Medidas (Cm)	 Difusor	No tiene
		Ancho interior 0,4 mm - 0,6 mm / Ancho exterior 0,7 mm / Alto exterior 0,8 mm
 Equivalencia	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK		

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PACN2213>





WWW . SERLUX . COM . UY

