

PLAFON LED 16W

El plafón de techo de LEDs circular de 340mm de diámetro, con 95mm de espesor, ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90%.



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Interior



Estilo
**Clásico, Industrial,
Técnico**
























Garantía
1 Año



Código
BPFLA016C

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Acrílico, Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	16
 Potencia Nominal (W)	16	 Tensión Nominal	220-240VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	40000
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	2500	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Plateado	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	180	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	2700	 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Ø 34 cm. Altura: 9,5 cm	 Difusor	Opal
 Equivalencia	160	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PFLA016C>



WWW . SERLUX . COM . UY

