

TROFFER 60X60 LUZ NEUTRA

Este Panel LED cuenta con un acabado elegante. Su sistema de iluminación LED Con un arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Troffer LED es perfecto para lugares en donde se quiere maximizar el espacio iluminado, proyectando la luz de manera uniforme y sin deslumbramiento. Este Troffer es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un mínimo consumo.



Ubicación
Techo



Tipo
Comercial, Industrial



Montaje
Adosar



Uso
Interior



Estilo
Técnico































Garantía
-



Código
BPLT001

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Neutra	 Material	
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	40
 Potencia Nominal (W)	40	 Tensión Nominal	220-240V
 Rango de Temperatura (°C)		 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	100000
 Color	Blanco	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	
 Factor de Potencia(PF)		 CRI	80
 Kelvin	4000	 Proteccion IP	
 Medidas (Cm)	60 x 60 cm	 Difusor	
 Equivalencia	400	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PLT001>



WWW . SERLUX . COM . UY

