

## GUARNALDA PARTY LIGHTS LED

Esta guirnalda incluye dos lámparas LED G40 de repuesto y cuenta con un cable de 7 metros de largo con 25 casquillos G40. Los enchufes de este cable permiten unir una guía con otra. Cuenta con protección IP54, esto hace que sea resistente al agua y pueda utilizarse en espacios abiertos a la intemperie.



Ubicación  
Pared, Techo



Tipo  
Comercial,  
Residencial



Montaje  
Suspendido



Uso  
Exterior



Estilo  
Clásico, Vintage



Garantía  
1 Año



Código  
BPYL25407

## FICHA TÉCNICA

Temperatura	Cálida	Material	Vidrio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)	50000	Consumo de energía (kWh/1000h)	25
Potencia Nominal (W)	25W	Tensión Nominal	220-240 VAC
Rango de Temperatura (°C)	20/40	Clase Energética	A+
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	2250
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	100000
Color	Negro	Casquillo	G40
Angulo de Apertura (°)	360	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)	0.9	CRI	80
Kelvin	3000	Proteccion IP	54
Medidas (Cm)	Largo : 7 metros	Difusor	No
Equivalencia	250	Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PYL25407>



WWW . SERLUX . COM . UY

