

GUIRNALDA PARTY LIGHTS LED SOLAR

Seguridad y Eficiencia Energética: La cadena de luces G40 está compuesta por 8 bombillas LED de 1W de potencia cada una lo que garantiza un consumo extremadamente bajo de energía. Además, las luces no generan calor, siendo seguras de tocar y aptas para uso en exteriores. Impermeable y Resistente: Diseñadas con enchufes sellados, nuestras guirnalda solares para exteriores poseen una clasificación de impermeabilidad IP54, lo que las hace resistentes a condiciones climáticas extremas como lluvia, viento o nieve. Con una larga vida útil, son ideales tanto para uso interior como exterior, reduciendo la necesidad de reemplazo frecuente. Estas luces solares añaden un toque retro y romántico de alta calidad, embelleciendo tu jardín y creando una atmósfera encantadora. Con su luz blanca cálida natural, son perfectas para diversas ocasiones, ya sea en interiores o exteriores, como terrazas, bistrós, cafeterías, vacaciones, bodas, fiestas, Navidad, entre otros eventos



 Ubicación
Pared, Techo

 Tipo

 Montaje
Suspendido






























 Uso
Exterior

 Estilo

 Garantía
1 Año

 Código
BPYLS46MC

FICHA TÉCNICA

 Temperatura	Cálida	 Material	Policarbonato
 Número y Tipo de LEDs	Solar	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50.000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	8 x 1W	 Tensión Nominal	
 Rango de Temperatura (°C)	20/40	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60HZ	 Luminosidad (Lm)	720
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	90 lm/W	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)		 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Negro	 Casquillo	E12
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	Si
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000k	 Proteccion IP	54
 Medidas (Cm)	Largo: 4.6m	 Difusor	No
 Equivalencia	80W	 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=PYLS46MC>



WWW . SERLUX . COM . UY