

## CINTA LED 220V 7W/M IP68 NEON LUZ RGB

La tira de LED, ofrece soluciones para la iluminación tanto comercial como residencial. Cuenta con una eficacia de 7 Lm/W consumiendo 100W mediante 120 LEDs del tipo SMD2835. Esta tira tiene un grado de protección IP68 lo cual la hace resistente para polvo o humedad en interiores y también resiste al agua en exteriores. Esta construida de PVC, lo cual la hace moldeable y adaptable para diseñar formas o usarla lineal si se quiere.




 **Ubicación**  
Mesa, Pared, Piso, Techo

 **Tipo**  
Comercial, Residencial

 **Montaje**  
Independiente






























 **Uso**  
Exterior

 **Estilo**  
Técnico

 **Garantía**  
1 Año

 **Código**  
BRCN35RGB

## FICHA TÉCNICA

 Temperatura	RGB	 Material	PVC
 Número y Tipo de LEDs	2835 LED SMD 120 pcs	 Dimable	
 Vida estimada (H)	50000	 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	7	 Tensión Nominal	220 VAC
 Rango de Temperatura (°C)	20	 Clase Energética	
 Frecuencia de Trabajo(Hz)		 Luminosidad (Lm)	350
 Eficacia Luminosa (Lm/W)	50	 Certificados	CE & RoHS, TUV
 Tiempo de Arranque(s)	0.1	 Ciclos de Encendidos	100000
 Color		 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)	240	 Driver regulable	No
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	80
 Kelvin	3000- 6000	 Proteccion IP	IP65
 Medidas (Cm)	Largo: 100 cm	 Difusor	
 Equivalencia	70	 Clase aislamiento eléctrico	A+
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=RCN35RGB>



WWW . SERLUX . COM . UY

