


LUMINARIA BOLARDO TOP

Este bolarde está diseñado para uso en espacios exteriores dado que cuenta con una protección IP44. La luz que emita esta lámpara dependerá de las bombillas que le instalemos.



Ubicación
Piso



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Adosado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico



Garantía
1 Año



Código
BSEEX4157

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio, Vidrio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220-240VAC
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)		Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE & RoHS, TUV
Tiempo de Arranque(s)	0.1	Ciclos de Encendidos	
Color	Negro	Casquillo	GU10
Angulo de Apertura (°)	180	Driver regulable	No
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Proteccion IP	IP44
Medidas (Cm)	Ø de base: 18 cm. Ø de faról: 12 cm. Altura: 70 cm.	Difusor	Transparente
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=SEEX4157>



WWW . SERLUX . COM . UY