

LUMINARIA DE PISO UNDERGROUND LED 32W

El Foco Underground para empotrar en piso ofrece gran resistencia, calidad y ángulo ajustable, además de una importante iluminación a tu espacio exterior. Fabricada en aluminio y con un factor de protección IP67.



Ubicación
Piso



Tipo
**Comercial,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Exterior



Estilo
Técnico




























Garantía
1 Año



Código
BSEREX530

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---------------------------|--|----------------|
|  Temperatura | Cálida |  Material | Aluminio |
|  Número y Tipo de LEDs | Epistar |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) | 50000 |  Consumo de energía (kWh/1000h) | 32 |
|  Potencia Nominal (W) | 32 |  Tensión Nominal | 220-240VAC |
|  Rango de Temperatura (°C) | 20 |  Clase Energética | A+ |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60 |  Luminosidad (Lm) | 270 |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) | |  Certificados | CE & RoHS, TUV |
|  Tiempo de Arranque(s) | 0.1 |  Ciclos de Encendidos | 100000 |
|  Color | Plateado |  Casquillo | |
|  Angulo de Apertura (°) | 180 |  Driver regulable | No |
|  Factor de Potencia(PF) | 0.9 |  CRI | 80 |
|  Kelvin | 3000 |  Proteccion IP | IP67 |
|  Medidas (Cm) | Ø 26 cm. Altura: 26,5 cm. |  Difusor | Transparente |
|  Equivalencia | 320 |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=SEREX530>



WWW . SERLUX . COM . UY

