

SPOT ARO MOVIL PARA AR111

Aro de primera calidad se embute al techo, especialmente diseñado para lámpara AR111. Tiene movilidad basculante ofreciendo iluminación tanto de planos horizontales como verticales. Color Blanco



Ubicación
Techo



Tipo
**Comercial,
Profesional,
Residencial**



Montaje
Empotrado



Uso
Interior



Estilo
Clásico



Garantía
1 Año



Código
BSRAR111B

FICHA TÉCNICA

Temperatura		Material	Aluminio
Número y Tipo de LEDs		Dimable	
Vida estimada (H)		Consumo de energía (kWh/1000h)	
Potencia Nominal (W)		Tensión Nominal	220
Rango de Temperatura (°C)		Clase Energética	
Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60	Luminosidad (Lm)	
Eficacia Luminosa (Lm/W)		Certificados	CE
Tiempo de Arranque(s)		Ciclos de Encendidos	
Color	Blanco	Casquillo	AR111
Angulo de Apertura (°)		Driver regulable	
Factor de Potencia(PF)		CRI	
Kelvin		Protección IP	IP20
Medidas (Cm)	Diametro de corte 15cm, Diametro 17.8 cm	Difusor	No
Equivalencia		Clase aislamiento eléctrico	
Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=SRAR111B>



WWW . SERLUX . COM . UY