






























TRANSFORMADOR PARA CINTA LED DIMERIZABLE 100W 24V

Work Voltage:AC200-240V 50/60Hz Power:100W Output:DC24V 4.16A Dimming
Signal:Triac & 0/1-10V&PWM Dimming Range:1%-100%



- 
Ubicacion
 Mesa, Pared, Piso,
 Techo
- 
Tipo
- 
Montaje
- 
Uso Interior
- 
Estilo Técnico
- 
Garantia 1 Año
- 
Código BTDI10024

FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|----------|
|  Temperatura | |  Material | Aluminio |
|  Número y Tipo de LEDs | |  Dimable | |
|  Vida estimada (H) | |  Consumo de energía (kWh/1000h) | |
|  Potencia Nominal (W) | 100W |  Tensión Nominal | 24V |
|  Rango de Temperatura (°C) | -20°C+50°C |  Clase Energética | A+ |
|  Frecuencia de Trabajo(Hz) | 50/60Hz |  Luminosidad (Lm) | |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W) | |  Certificados | CE |
|  Tiempo de Arranque(s) | 0.1s |  Ciclos de Encendidos | 100.000 |
|  Color | Negro |  Casquillo | |
|  Angulo de Apertura (°) | |  Driver regulable | Si |
|  Factor de Potencia(PF) | 0.9 |  CRI | |
|  Kelvin | |  Proteccion IP | IP20 |
|  Medidas (Cm) | Largo: 23cm Ancho: 5cm Altura: 3cm |  Difusor | No |
|  Equivalencia | |  Clase aislamiento eléctrico | |
|  Protección IK | | | |

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=TDI10024>



WWW . SERLUX . COM . UY