






























TRANSFORMADOR PARA CINTA LED DIMERIZABLE 100W 24V

Work Voltage:AC200-240V 50/60Hz Power:100W Output:DC24V 4.16A Dimming
Signal:Triac & 0/1-10V&PWM Dimming Range:1%-100%



- 
Ubicacion
 Mesa, Pared, Piso,
 Techo
- 
Tipo
- 
Montaje
- 
Uso Interior
- 
Estilo Técnico
- 
Garantia 1 Año
- 
Código BTDI10024

FICHA TÉCNICA

 Temperatura		 Material	Aluminio
 Número y Tipo de LEDs		 Dimable	
 Vida estimada (H)		 Consumo de energía (kWh/1000h)	
 Potencia Nominal (W)	100W	 Tensión Nominal	24V
 Rango de Temperatura (°C)	-20°C+50°C	 Clase Energética	A+
 Frecuencia de Trabajo(Hz)	50/60Hz	 Luminosidad (Lm)	
 Eficacia Luminosa (Lm/W)		 Certificados	CE
 Tiempo de Arranque(s)	0.1s	 Ciclos de Encendidos	100.000
 Color	Negro	 Casquillo	
 Angulo de Apertura (°)		 Driver regulable	Si
 Factor de Potencia(PF)	0.9	 CRI	
 Kelvin		 Proteccion IP	IP20
 Medidas (Cm)	Largo: 23cm Ancho: 5cm Altura: 3cm	 Difusor	No
 Equivalencia		 Clase aislamiento eléctrico	
 Protección IK			

<https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=TDI10024>



WWW . SERLUX . COM . UY